Diverse JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Ri100 Fernmelde PVC JY(ST)Y 4x2x0,8Eca

Sonepar Artikelnr. 0140072 **Hersteller Artikelnr.** JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Ri.100
Materialnummer 1009176792

Produkteigenschaften

Ader-Zahl 8	**Leiter-Klasse** Kl.1 = eindrähtig
Ader-Kennzeichnung Farbe	**Leiterdurchmesser** 0,8 Millimeter
Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC)	**Außendurchmesser ca.** 10 Millimeter
Gewicht 98 Kilogramm pro Kilometer	**Mantel-Farbe** grau
Anzahl der Verseilelemente 4	**Verseilelement** Paare
Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC)	**Schirm über Verseilelement** ohne
Verseilung Lagen	**Schirm über Verseilung** Folie
Kabel längswasserdicht Nein	**Kabel querwasserdicht** Nein
Schutzmantel ohne	**Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse** Eca

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 100 Millimeter	**Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt** 100 Millimeter
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 bis 50 Grad Celsius	**Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung** -30 bis 70 Grad Celsius

Produktbeschreibung

Nach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt. Für Sprechstellen- und Nebenstellenausbau, aber auch für Signal- und Messdatenübertragung geeignet. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg